

## PREHLÁSENIE O ZHODE

Fi. Alfafence CS s.r.o.

**prehlasuje,**

že nasledovný výrobok

**Panel 3D 5/5 mm poz.drôt + Ral 7016 šírky 2500mm, 50x200mm**

určený pre montáž plotu je vyrábaný v zhode s nasledovnými technickými normami :  
DIN EN 10 204 , EN 93000-1984:2004, EN 10025:2002, EN 10223-7:2003,  
EN 10244-2:2009, EN ISO 1461

### **Technická špecifikácia výrobku :**

Nominálna dĺžka panelu ... 2500mm

Nominálna veľkosť očka ... 200x50mm

Nominálny priemer drôtu po poplastovaní cca. 5mm (nom. diam. pred povrchovou úpravou viz vykres)

Nominálna výška panelu : 830mm, 1030mm, 1230mm, 1430mm, 1530mm, 1730mm, 2030mm, 2430mm

Povrchová úprava ... poplastovanie metódou elektrostatického nanášania práškoveho polyesteru na pozinkovaný drôt s jeho následným vypálením

Nános zinku pred poplastovaním ... min. 7,6 micro. m

Nános polyesteru ... cca. 100 micro. m

Reálna veľkosť očka, tolerancia priemeru drôtu (polotovaru pre pozinkovanie) a rozmerov panelu (výška, dĺžka panelu)... vid' vykres v prílohe

Dodávateľ doporučuje pre montáž panelových plotov použiť ním dodávané príchytky panelov (sú možné viaceré varianty) v kombinácii s plotovým stĺpikom prierezu 60x40mm v povrchovej úprave zn+ral 7016.

V Poriadí dňa 18.1.2025

Alfafence CS s.r.o.  
906 22 Poriadie 273  
IČO: 45 967 067  
IČ DPH: SK2023163054



Štefan Hamerlík  
Alfafence CS s.r.o.