

PREHLÁSENIE O ZHODE

Fi. Van Merksteijn Fencing Systems CS s.r.o.

prehlasuje,

že nasledovný výrobok

Panel 2D 6/5/6 mm očko 50x200mm žiar.poz., šírka 2500mm

určený pre montáž plotu je vyrábaný v zhode s nasledovnými technickými normami :
DIN EN 10 204 , EN 93000-1984:2004, EN 10025:2002, EN 10223-7:2003,
EN 10244-2:2009, EN ISO 1461

Technická špecifikácia výrobku :

Nominálna výška panelu ...1030mm, 1230mm, 1430mm, 1630mm, 1830mm, 2030mm, 2430 mm,

Nominálna dĺžka panelu ... 2500 mm

Nominálna veľkosť očka ... 200x50mm

Priemer drôtu po pozinkovaní

vodorovný drôt ... 2ks ... diam. cca. 6 mm (diam. pred povrchovou úpravou viz výkres)

zvislý drôt ... 1ks ...diam. cca. 5 mm (diam. pred povrchovou úpravou viz výkres)

Pevnosť drôtu v ťahu po ťahaní za studena je 600-750 N/mm²

Použitý základný materiál .. valcovaný drôt RST 37-2 (B 10)

Minimálna pevnosť v miestach zvaru cca. 5 kN

Nános zinku ... min. 80 micro. m

Povrchová úprava ... žiarovo pozinkovaný panel po zváraní

Dodávateľ doporučuje pre montáž panelových plotov použiť stĺpik Grand Baie II v povrchovej úprave Zn. Alternatívne je možné použiť i univerzálnu príchytku M6 60x40 inox+plast v kombinácii s plotovým žiarovo pozinkovaným stĺpikom zo zváraného profilu 60x40x2mm.

V Poriadí dňa 15.05.2014

Van Merksteijn Fencing Systems CS s.r.o.

Poriadie 273, 90622

IČO: 45 967 067

IČ DPH: SK2023163054

1

Hamerlík Štefan
konateľ spoločnosti

